

ALU MAX PROTECT

ALU PROTECT is permanently elastic underlay made of high density polyethylene foam with aluminum foil layer, overlap and self-adhesive tape.
Box – 32 rolls / Paleta – 32 rolki








Szerokość
1,1 m
(± 1,00 mm)



Długość
9,1 m (± 15,00 mm)

Grubość
3 mm
(± 0,15 mm)

Powierzchnia
10 m²

PE	Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (110 kg/m ³)		Norm
	RWS Wyciszenie podłogi	28%		EPLF WD 021029-5
	IS Pochłanianie dźwięku	21 dB		DIN EN 10140
	R Opór cieplny	0,052 m²K/W		EN 12664
	SD Ochrona przed wilgocią	SD 75		DIN EN 12086
	CS Wytrzymałość na ściskanie	70 kPa		DIN EN 826
	CC Odporność na ściskanie	-		DIN EN 1606
	DL Trwała elastyczność	-		DIN EN 13793
	RLB Odporność na uderzenie	-		DIN EN 13329
	PC Wyrównanie podłoża	1,4 mm		CEN TS 16354
	RTF Odporność na ogień	Ffl		DIN EN13501-1

Zastosowanie:

Podkład podłogowy z barierą paroizolacyjną, overlapem i samoprzylepną taśmą łączącą dedykowany do montażu pod podłogi pływające.

Właściwości:

Skuteczne pochłanianie dźwięków, odporność na wodę, zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Nie zawiera plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich.

Odporność chemiczna:

Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem. Pomimo odgazowania w czasie przechowywania w magazynie pianka może jeszcze zawierać pewną ilość środka pniącego - izobutanu, który może tworzyć razem z tlenem atmosferycznym wysoce łatwopalne mieszaniny gazów. Podczas przechowywania zapewnić dobrą wentylację, zwłaszcza na poziomie gruntu. Unikać wyładowań elektrostatycznych. Trzymać z dala od źródeł zapłonu, otwartego ognia. Bezwzględny zakaz palenia.

Montaż:

Łatwe przycinanie nożykiem do tapet. Układać folię paroizolacyjną (srebrna część) do dołu. Łączyć pasma podkładu wykorzystując taśmę zintegrowaną z podkładem lub taśmę do podkładów podłogowych – np. dedykowaną wielofunkcyjną taśmę aluminiową Korner.