

FLOOR PROTECTOR



FLOOR PROTECTOR is permanently elastic underlay made of low density polyethylene foam with a PET alu foil layer.

Box – 12 rolls / Paleta – 12 rolek



Powierzchnia
25 m²

	Material			Low density polyethylene	Norm
	RWS	Wyciszenie podłogi	2%	EPLF WD 021029-5	
	IS	Pochłanianie dźwięku	18 dB	DIN EN 10140	
	R	Opór cieplny	0,050 m²K/W	EN 12664	
	SD	Ochrona przed wilgocią	SD 75	DIN EN 12086	
	CS	Wytrzymałość na ściskanie	10 kPa	DIN EN 826	
	CC	Odporność na ściskanie	2 kPa	DIN EN 1606	
	DL	Trwała elastyczność	>10 000 cycles	DIN EN 13793	
	RLB	Odporność na uderzenie	1200 mm	DIN EN 13329	
	PC	Wyrównanie podłoża	1,30 mm	CEN TS 16354	
	RTF	Odporność na ogień	F _{fl}	DIN EN13501-1	

Zastosowanie:

Właściwości:

Odporność chemiczna:

Przechowywanie:

Montaż:

Podkład podłogowy z barierą paroizolacyjną, dedykowany do montażu pod podłogi pływające.

Skuteczne pochłanianie dźwięków, odporność na wodę, zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Nie zawiera plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich.

Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem. Pomimo odgazowania w czasie przechowywania w magazynie pianka może jeszcze zawierać pewną ilość środka pniącego - izobutanu, który może tworzyć razem z tlenem atmosferycznym wysoce łatwopalne mieszaniny gazów. Podczas przechowywania zapewnić dobrą wentylację, zwłaszcza na poziomie gruntu. Unikać wyładowań elektrostatycznych. Trzymać z dala od źródeł zapłonu, otwartego ognia. Bezwzględny zakaz palenia.

Łatwe przycinanie nożykiem do tapet. Układać folię paroizolacyjną (srebrna część) do góry. Łączyć pasma podkładu wykorzystując taśmę do podkładów podłogowych – np. dedykowaną wielofunkcyjną taśmę aluminiową Korner.