












ULTRA GRIP 1000

ULTRA GRIP 1000 ist eine professionelle, hochdichte Bodenunterlage aus 100% organischen Materialien.
Karton - 40 Rollen



PU	Material	Polyurethan (1000 kg/m³)		Norm
	RWS Schalldämmung	7 %		EPLF WD 021029-5
	IS Schalldämpfung	16 dB		DIN EN 10140
	R Wärmeleitfähigkeit	0,010 m²K/W		EN 12664
	SD Schutz vor Nässe	-		DIN EN 12086
	CS Druckfeste Ausführung	450 kPa		DIN EN 826
	CC Druckfestigkeit	-		DIN EN 1606
	DL Dauerhafte Elastizität	>3 000 000		DIN EN 13793
	RLB Schockfestigkeit	800 mm		DIN EN 13329
	PC Nivellierung des Bodens	0,79 mm		CEN TS 16354
	RTF Feuerbeständigkeit	Bfl		DIN EN13501-1

Verwendungen:

Schalldämpfende Bodenunterlage mit hoher Gewichtsbeständigkeit. Speziell für Paneelböden mit Klicksystem. Erfordert keine dampfdichte Folie.

Eigenschaften:

Wirksame Schalldämmung, Wasserbeständigkeit, Feuchtigkeitsschutz. Keine Weichmacher, Azbest, Formaldehyde, Halogene oder Schwermetalle. Entspricht den A+ Richtlinien über organische Emissionen, dem Blauen Engel und dem deutschen AgBB-Programm. Gut verträglich mit den meisten Haushaltsreinigern, Salzlösungen, Säuren, Alkalien, teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

Chemische Beständigkeit:

Lagerung:

In Innenräumen aufbewahren, vor Sonne schützen.

Einbau:

Leicht mit einer Rasierklinge zu schneiden. Mit der selbstklebenden Schicht nach oben legen (foliengeschützte Seite). Die Unterlagsstreifen mit dem dafür vorgesehenen Band verbinden, z.B. Korner Multifunktions-Aluminiumband