



# ULTRA GRIP 1000

ULTRA GRIP 1000 to profesjonalny podkład podłogowy o wysokiej gęstości, wykonany w ponad 90% z naturalnych materiałów.

Box – 40 rolls / Paleta – 40 rolki



Powierzchnia  
**8 m<sup>2</sup>**

<b>PU</b>	Materiał	<b>Poliuretan (1000 kg/m<sup>3</sup>)</b>		Norm
	RWS	Wyciszenie podłogi	<b>7 %</b>	EPLF WD 021029-5 EN16354
	IS	Pochłanianie dźwięku	<b>16 dB</b>	DIN EN 10140
	R	Opór cieplny	<b>0,010 m<sup>2</sup>K/W</b>	EN 12664 EN16354
	SD	Ochrona przed wilgocią	-	DIN EN 12086
	CS	Wytrzymałość na ściskanie	<b>450 kPa</b>	DIN EN 826 EN16354
	CC	Odporność na ściskanie	-	DIN EN 1606 EN16354
	DL	Trwała elastyczność	<b>&gt;3 000 000</b>	DIN EN 13793 EN16354
	RLB	Odporność na uderzenie	<b>800 mm</b>	DIN EN 13329
	PC	Wyrównanie podłoża	<b>0,79 mm</b>	CEN TS 16354
	RTF	Odporność na ogień	<b>Bfl</b>	DIN EN13501-1

#### Zastosowanie:

Podkład podłogowy o właściwościach wyciszających, z dużą odpornością na obciążenia. Dedykowany do podłóg pływających z systemem click. Nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej.

#### Właściwości:

Skuteczne pochłanianie dźwięków, odporność na wodę, zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Nie zawiera plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich. Jest zgodny z wytycznymi A+ dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych, certyfikatem ekonomicznym Blue Angel i niemieckim programem AgBB Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

#### Odporność chemiczna:

#### Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem.

#### Montaż:

Łatwe przycinanie nożykiem do tapet. Układać warstwę samoprzylepną do góry (strona zabezpieczona folią ochronną). Łączyć pasma podkładu wykorzystując taśmę do podkładów podłogowych – np. dedykowaną wielofunkcyjną taśmę aluminiową Korner.