

Karta techniczna

		Podłoga pływająca z systemem click / Click system floor
		615x123 mm
		5 mm
		0,5 mm
		20 szt./20 pcs. (10A & 10B) - 1,513m ²
		0,78 kg
		20 lat na użytek mieszkalny / 10 lat na użytek komercyjny, 20 years residential/ 10 years commercial
		Wolne/Free
		0,05%
		Domowa /Residential 23 Komercyjna /Commercial 34
		Klasa DS./ Class DS. na mokro PTV 28 Umiarkowany potencjał poślizgu /Wet PTV 28 Moderate slip potential na sucho PTV 49 Niski potencjał poślizgu /Dry PTV 49 Low slip potential Klasa 2/Class 2
		Test spełniony/Past the test A+
		Klasa 34/Class 34 (4900cykli/4900cycles)
		MSR – A2 MSR – B1
		Class 34 Brak uszkodzeń do wysokości 1800 mm/No cracks or fractures occurred at the height of 1800 mm
		Brak widocznych uszkodzeń / No visible damage
		Brak widocznych uszkodzeń / No visible damage
		Odporne klasa 5 / Pass class 5
		EN14041:2004/AC:2006
		Bfl-s1
		Class 34 (0,00 mm)
		Wklęsłość / Concave 0.48%, Wypukłość/ Convex 0.32%
		w tolerancji / in tolerance
		Długi bok/Long side: 4,4 kN/m Krótki bok/Short side: 5,3 kN/m
		Class >6
		Tak / Yes (max 27°C)
		Klasa EI, Class EI
		0,439 W/m*K
		0,0114 m ² K/W
		redukcja dźwięku 6 dB / sound reduction 6dB

Kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych ze względu na zastosowaną technikę drukarską. Zachęcamy do sprawdzenia rzeczywistego koloru u najbliższego dystrybutora./The colors shown in the pictures may slightly differ from the real ones due to the printing technique. We encourage you to check the actual color with your nearest distributor.